

A. Source Code Index.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial
scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico">
<title>Sistem Pakar</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes.Don't actually
copy this line! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../../assets/js/ie8-responsive
file-warning.js"></script><![endif]-->
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 element
and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<scrip
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.j
"></script>
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/
respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<script src="assets/js/modernizr.js"></script>
<style type="text/css">
</style></head>
<body>
<!-- Fixed navbar -->
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<buttontype="button"class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
    <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
    <span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR</a>
</div>
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right">
<ul class="nav navbar-nav">
<li class="active"><a href="index.php">HOME</a></li>
<li><a href="about.php">ABOUT</a></li>
```

```

</li><a href="inputdata.php">KONSULTASI</a></li>
<a href="login.php" class="btn btn-primary navbar-btn">
LOGIN</a>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
HEADERWRAP
<div id="headerwrap">
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2">
<h3>SELAMAT DATANG!!!</h3>
<h1>SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT KISTA OVARIUM</h1>
<h3>Untuk memulai diagnosa klik link dibawah ini</h3>
<a href="inputdata.php" class="btn btn-primary navbar
btn">Konsultasi</a>
</div>
<div class="col-lg-8 col-lg-offset-2 himg">

</div>
</div><!-- /row -->
</div> <!-- /container -->
</div><!-- /headerwrap -->
FOOTER
<div id="footerwrap">
<div class="container">
<div class="row">
<div align="center">ks@@</div>
</div><!-- /row -->
</div><!-- /container -->
</div><!-- /footerwrap -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/
jquery.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script>
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</script>
</body>
</html>

```

B. Source Code About.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<metacharset="utf-8">
<metahttp-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<metaname="viewport"content="width=device-
width,initialscale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico">
<title>SOLID - Bootstrap 3 Theme</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<linkhref="assets/css/font-awesome.min.cssrel="stylesheet">
<!--Justfor debugging purposes.Don'tactuallycopythisline!
-->
<!--[if lt IE 9]><scriptsrc="../../assets/js/ie8-responsive
-file-warning.js"></script><![endif]-->
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8supportofHTML5elements
and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/
html5shiv.js"></script>
<scriptsrc="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/
respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<script src="assets/js/modernizr.js"></script>
</head>
<body>
<!-- Fixed navbar -->
<divclass="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<buttontype="button"class="navbar-toggle"data
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR.</a>
</div>
<div class="navbar-collapse collapse navbar-right">
<ul class="nav navbar-nav">
<li><a href="index.php">HOME</a></li>
<li class="active"><a href="about.php">ABOUT</a></li>
<li><a href="konsultasi.php">KONSULTASI</a></li>
<a href="login.php"class="btnbtn-primarynavbar-btn">LOGIN</a>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
```

```

</div>
</div>
SISTEM PAKAR <div id="blue">
<div class="container">
<div class="row">
<h3>About </h3>
</div><!-- /row -->
</div> <!-- /container -->
</div><!-- /blue -->
AGENCY ABOUT
<div class="container mtb">
<div class="row">
<div class="col-lg-6">
<imgclass="img-
responsive"src="assets/img/dokter2.png"alt="">
</div>
<div class="container">
<div class="col-lg-6">
<h4>Sistem Pakar</h4>
<align="justify">sistem pakar adalah suatu program komputer
yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar
manusia mengenai suatu bidang spesifik.
jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh periset
kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan
diterapkan secara komersial selama 1980-an.
bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat
berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi
(biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem)
mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis
matematis dari masalah tersebut. tergantung dari desainnya,
sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu
rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi.
sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai
suatu kesimpulan http://id.wikipedia.org/wiki/sistem_pakar
aplikasi ini dimaksudkan untuk diagnosa penyakit kista
ovarium. hasil akhir dari aplikasi adalah pasien didiagnosa
menderita gangguan secara psikologi atau tidak
selamat mencoba!</p>
<p><br/><a href="konsultasi.php"class="btn btn
theme">Konsultasi</a></p>
</div>
</div>
</div><!-- /row -->
</div><!-- /container -->
FOOTER
--><div id="footerwrap">
<div class="container">
<div class="row">
</div><!-- /row -->
</div><!-- /container -->
</div><!-- /footerwrap -->
</body>
</html>

```

C. Source Code Pertanyaan.php

```
<?php
include"koneksil.php";?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico">
<title>Sistem Pakar</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes Don't actually copy this
line!-->
<!-- [ifltIE9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-
file-warning.js"></script><![endif]-->
<!--HTML5 shim and Respond.js IE8 support of HTML5 elements
and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/html5shiv.
js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/respond.
min.js"></script>
<![endif]-->
<script src="assets/js/modernizr.js"></script>
<style type="text/css">
<!--.style1 {color: #FFFFFF}
--></style></head>
<body>
<!-- Fixed navbar -->
<div class="navbarnavbar-defaultnavbar-fixed-top"
role="navigation">
<div class="container">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle" data-
toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
<a class="navbar-brand" href="index.html">SISTEM PAKAR</a>
</div>
```

```

<div class="navbar-collapse collapse navbar-right">
<ul class="nav navbar-nav">
class="active"><a href="index.php">HOME</a></li>
<li><a href="about.php">ABOUT</a></li>
<li><a href="inputdata.php">KONSULTASI</a></li>
<a href="login.php" class="btn btn-primary navbar-btn">
LOGIN</a>
</ul>
</div><!--/.nav-collapse -->
</div>
</div>
HEADERWRAP
<div id="headerwrap">
<div class="container">
<div class="row">
<style type="text/css">
<!--.style3
{
font-size: 18px;
font-family: "Times New Roman", Times, serif;
color: #000000;
}
-->
</style>
<div class="container">
<h3><strong>Konsultasi</strong></h3>
</div>
<div class="container">
<div class="panel panel-default">
<div class="panel-body">
<p align="center">
<?php$answer=(isset($_REQUEST['answer'])&&
$_REQUEST['answer'] !=NULL)?$_REQUEST['answer']:'';
$tblData="data t2";if(!$answer) $answer = 1;
$stampil="selectid_data,pertanyaan,ifyes,ifno,
t1.id_solusi,keterangan from solusi t1,
{$tblData}where t1.id_solusi=t2.id_solusiand
id_data='{$answer}'";$hasil=mysql_query($stampil);
if(mysql_num_rows($hasil))
{$row=mysql_fetch_array($hasil);
$pertanyaan = nl2br($row['pertanyaan']);
$keterangan = nl2br($row['keterangan']);
echo ($pertanyaan);?>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<td align="center" bgcolor="#fff"><div align="center">
<p align="center" class="style3">
<?php if($row['ifyes'] != "0" && $row['ifno'] != "0")
{echo("<a href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifyes']}
}\">Ya </a>
&nbsp;<a
href=\"?menu=konsul&answer={$row['ifno']}\">Tidak</a>");

```

```

}
Else
{echo"</br><a href=konsultasi.php?>Back</a>";
}
?>
</p>
<p align="left" class="style3">&nbsp;</p>
<p align="left" class="style3"><?php echo ($keterangan);
?></p>
</div></td>
<div align="left">
<?php
$_SESSION['pertanyaan'] = $pertanyaan;//store session data
$_SESSION['keterangan'] = $keterangan;//store session data
?>
</div>
</div>
</div>
</div><!-- /row -->
</div>
<p>
<!-- /container -->
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div><!-- /blue -->
FOOTER
<div id="footerwrap">
<div class="container">
<div class="row">
<div align="center">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div><!-- /row -->
</div><!-- /container -->
</div><!-- /footerwrap -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--Placed at the end of the document so the pages load
faster -->
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/
jquery.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script>
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</body>
</html>

```

D. Source Code User.php

```
<?php require_once('Connections/koneksi.php');
?>
<?php
if (!function_exists("GetSQLValueString"))
{
function GetSQLValueString($theValue,
$theType, $theDefinedValue = "", $theNotDefinedValue = "")
{
$theValue = get_magic_quotes_gpc()
? stripslashes($theValue) : $theValue;
$theValue=function_exists("mysql_real_escape_string")?
mysql_real_escape_string($theValue):
mysql_escape_string($theValue);
switch ($theType)
{
case"text":$theValue=($theValue!="")?"'".$theValue."'":
: "NULL";break;
case "long":
case "int":
$theValue=($theValue!="")?intval($theValue):"NULL";break;
case "double":
$theValue=($theValue!="")?"'".$doubleval($theValue)."'":
"NULL";break;case "date":
$theValue=($theValue!="")?"'".$theValue."'":"NULL";
break;
case"defined":$theValue=($theValue!="")?$theDefinedValue:
$theNotDefinedValue;
break;
}
return $theValue;
}
}
}
$editFormAction = $_SERVER['PHP_SELF'];
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']))
{
$editFormAction.="?".htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
if((isset($_POST["MM_insert"]))&&($_POST["MM_insert"]
=="form1"))
$insertSQL=sprintf("INSERT INTO `admin` (id_admin,
username, password, keterangan) VALUES (%s, %s, %s, %s)",
GetSQLValueString($_POST['id_admin'], "int"),
GetSQLValueString($_POST['username'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['password'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['keterangan'], "text"));
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1=mysql_query($insertSQL,$koneksi) or die
(mysql_error());
}
if((isset($_POST["MM_insert"]))&&($_POST["MM_insert"]=="
form1"))
{
$insertSQL=sprintf("INSERTINTO`admin`(id_admin,username,
password, keterangan) VALUES (%s, %s, %s, %s)",
```



```

GetSQLValueString($_POST['id_admin'], "int"),
GetSQLValueString($_POST['username'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['password'], "text"),
GetSQLValueString($_POST['keterangan'], "text"));
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$result1=mysql_query($insertSQL,$koneksi) or die
(mysql_error() );
$insertGoTo = "user.php";
if (isset($_SERVER['QUERY_STRING']))
{
$insertGoTo.= (strpos($insertGoTo, '?') ? "&" : "?");
$insertGoTo .= $_SERVER['QUERY_STRING'];
}
header(sprintf("Location: %s", $insertGoTo));
}
mysql_select_db($database_koneksi, $koneksi);
$query_Recordset1 = "SELECT * FROM `admin`";
$Recordset1 = mysql_query($query_Recordset1,$koneksi)
or die(mysql_error());
$row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1);
$totalRows_Recordset1 = mysql_num_rows($Recordset1);
?><!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1">
<meta name="description" content="">
<meta name="author" content="">
<link rel="shortcut icon" href="assets/ico/favicon.ico">
<title>Sistem Pakar</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="assets/css/bootstrap.css" rel="stylesheet">
<!-- Custom styles for this template -->
<link href="assets/css/style.css" rel="stylesheet">
<link href="assets/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
<!-- Just for debugging purposes. Don't actually
copy this line! -->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/
ie8-responsive-file-warning.js"></script><![endif]-->
<!-- HTML5 shim and Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0/
html5shiv.js"></script>
<script src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.4.2/
respond.min.js"></script>
<![endif]-->
<script src="assets/js/modernizr.js"></script>
</head>
<body>
<!-- Fixed navbar -->

```



```

<td><input type="submit" value="Insert record"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="MM_insert" value="form1">
</form>
<p>&nbsp;</p>
<tablewidth="80%" align="center" class="table
table-bordered table-striped table-hover"
style='margin-top:10px;background:white'>
<tr>
<td>id_admin</td>
<td>username</td>
<td>password</td>
<td>keterangan</td>
<td colspan="2">&nbsp;</td>
</tr>
<?php do { ?>
<tr>
<td><?php echo $row_Recordset1['id_admin']; ?></td>
<td><?php echo $row_Recordset1['password']; ?></td>
<td><?php echo $row_Recordset1['keterangan']; ?></td>
<td width="9%"><a href="edituser.php?id_admin=<?php
echo $row_Recordset1['id_admin']; ?>">edit</a></td>
<tdwidth="9%"><a href="hapususer.php?id_admin=<?php
echo $row_Recordset1['id_admin']; ?>">hapus</a></td>
</tr>
<?php
}
while($row_Recordset1 = mysql_fetch_assoc($Recordset1));?>
</table>
</div>
</div><!-- /headerwrap -->
<!-- Bootstrap core JavaScript
===== -->
<!--Placedat the end of the document so the pagesload
faster -->
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.0/
jquery.min.js"></script>
<script src="assets/js/bootstrap.min.js"></script>
<script src="assets/js/retina-1.1.0.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverdir.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.hoverex.min.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.prettyPhoto.js"></script>
<script src="assets/js/jquery.isotope.min.js"></script>
<script src="assets/js/custom.js"></script>
</body>
</html>

```