

## LAMPIRAN

### 1. Index.php

```
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION)) {
    header("location:login.php");
}

if (!isset($_SESSION['username'])) {
    header("location:login.php");
}

require_once './conn.php';

$page = 'home';
if (isset($_GET['p'])) {
    $page = $_GET['p'];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Aplikasi Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Timur</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="main.css">
<link href="w3.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"/>
<style>
    h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
        margin: 0;
        margin-bottom: 20px;
    }

    h1 {
        font-size: 24px;
    }

    body {
        background-image: url("bgmain.jpg");
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
    }
</style>
</head>
```

```

<body>
  <div class="header">
    
    <h1>Aplikasi Palang Merah Indonesia<br/>Provinsi Jawa
Timur</h1>
  </div>
  <div class="sidebar w3-card-2">
    <table>
      <tr>
        <td class="nav">
          <a href="?p=home">Home</a>
        </td>
        <td class="nav">
          <a href="?p=stok">Stok</a>
        </td>
        <td class="nav">
          <a href="?p=berita">Berita</a>
        </td>
        <td class="nav">
          <a href="?p=jadwal">Jadwal</a>
        </td>
        <td class="nav">
          <a href="?p=logout">Logout</a>
        </td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div class="content">
    <?php
include $page . '.php';
?>
  </div>
  <div class="footer">
  </div>
</body>
</html>

```

## 2. Home.php

```

<h1>
  Selamat Datang di Sistem Admin PMI
</h1>
<hr/>

```

```



```

### Sejarah PMI

Berdirinya Palang Merah di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sebelum Perang Dunia II, tepatnya 12 Oktober 1873. Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederlandsche Roode Kruis Afdeeling Indië (NERKAI) yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang.

Perjuangan mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI) diawali 1932. Kegiatan tersebut dipelopori Dr. R. C. L. Senduk dan Dr. Bahder Djohan dengan membuat rancangan pembentukan PMI. Rancangan tersebut mendapat dukungan luas terutama dari kalangan terpelajar Indonesia, dan diajukan ke dalam Sidang Konferensi Narkai pada 1940, akan tetapi ditolak mentah-mentah.

Rancangan tersebut disimpan menunggu saat yang tepat. Seperti tak kenal menyerah pada saat pendudukan Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional, namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari Pemerintah Tentara Jepang sehingga untuk yang kedua kalinya rancangan tersebut kembali disimpan.

Proses pembentukan PMI dimulai 3 September 1945 saat itu Presiden Soekarno memerintahkan Dr. Boentaran (Menkes RI Kabinet I) agar membentuk suatu badan Palang Merah Nasional.

Dibantu panitia lima orang yang terdiri dari Dr. R. Mochtar sebagai Ketua, Dr. Bahder Djohan sebagai Penulis dan tiga anggota panitia yaitu Dr. R. M. Djohana Wiradikarta, Dr. Marzuki, Dr. Sitanala, Dr Boentaran mempersiapkan terbentuknya Palang Merah Indonesia. Tepat sebulan setelah kemerdekaan RI, 17 September 1945, PMI terbentuk. Peristiwa bersejarah tersebut hingga saat ini dikenal sebagai Hari PMI.

Peran PMI adalah membantu pemerintah di bidang sosial kemanusiaan, terutama tugas kepalangmerahan sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1958 melalui UU No 59.

Sebagai perhimpunan nasional yang sah, PMI berdiri berdasarkan Keputusan Presiden No 25 tahun 1950 dan dikukuhkan kegiatannya sebagai satu-satunya organisasi perhimpunan nasional yang menjalankan tugas kepalangmerahan melalui Keputusan Presiden No 246 tahun 1963.

### 3. Conn.php

<?php

```

$conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'stok_darah');
// $conn = mysqli_connect('localhost', 'root', '');
// $dbname = 'stok_darah';
// mysqli_select_db($dbname);

/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project
 Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */

```

#### 4. Stok.php

```

<?php
if (!isset($conn)) {
    exit();
}

if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'delete') {
    if (isset($_GET['id_stok'])) {
        $sukses = mysqli_query($conn, "delete from stok where id_stok = " .
        $_GET['id_stok'] . " ");
        if ($sukses) {
            header('location:index.php?p=stok');
        }
    }
}
?>

<div style="width: 900px; margin: auto">
<h1>Stok</h1>
<p><a href="?p=stok-create" class="w3-btn w3-green">
    <i class="fa fa-plus"></i>
    Tambah</a></p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>Kabupaten</th>
<th style="width: 180px;">Telepon</th>
<th style="width: 60px; text-align: center;">Gol. A</th>
<th style="width: 60px; text-align: center;">Gol. B</th>
<th style="width: 60px; text-align: center;">Gol. AB</th>
<th style="width: 60px; text-align: center;">Gol. O</th>
<th style="width: 180px; text-align: right;"></th>
</tr>

</thead>

```

```

<tbody>
  <?php
    $query = mysqli_query($conn, "select * from stok order by
kabupaten asc");
    while ($row = mysqli_fetch_array($query)) {
      ?>
      <tr>
        <td><?php echo $row['kabupaten']; ?></td>
        <td><?php echo $row['telepon']; ?></td>
        <td style="text-align: center;"><?php echo $row['gol_a'];
?></td>
        <td style="text-align: center;"><?php echo $row['gol_b'];
?></td>
        <td style="text-align: center;"><?php echo $row['gol_ab'];
?></td>
        <td style="text-align: center;"><?php echo $row['gol_o'];
?></td>
        <td style="text-align: right;">
          <a href="?p=stok-edit&id_stok=<?php echo
$row['id_stok']; ?>"
            class="w3-btn w3-small w3-green">
            <i class="fa fa-pencil"></i>
            Edit</a>
          <a href="?p=stok&action=delete&id_stok=<?php echo
$row['id_stok']; ?>"
            class="w3-btn w3-small w3-red">
            <i class="fa fa-close"></i>
            Hapus</a>
        </td>
      </tr>
    <?php
    }
  ?>
</tbody>
</table>
</div>

```

## 5. Stok-service.php

```

<?php

cors();

function cors() {

  // Allow from any origin
  if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {
    // Decide if the origin in $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] is one

```

```

// you want to allow, and if so:
header("Access-Control-Allow-Origin:
{$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}");
header('Access-Control-Allow-Credentials: true');
header('Access-Control-Max-Age: 86400'); // cache for 1 day
}

// Access-Control headers are received during OPTIONS requests
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {

    if
(isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD'
]))
        header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST,
OPTIONS");

    if
(isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS
']))
        header("Access-Control-Allow-Headers:
{$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}");

    exit(0);
}

require_once './conn.php';
$query = mysqli_query($conn, "select * from stok");
$stok = array();
while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
    $stok[] = $row;
}
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($stok);
mysqli_free_result($query);
}

```

## 6. berita.php

```

<?php
if (!isset($conn)) {
    exit();
}

if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'delete') {
    if (isset($_GET['id_berita'])) {
        $sukses = mysqli_query($conn, "delete from berita where id_berita =
'" . $_GET['id_berita'] . "'");
        if ($sukses) {

```

```

        header('location:index.php?p=berita');
    }
}
?>

<h1>Berita</h1>
<p><a href="?p=berita-create" class="w3-btn w3-green">
    <i class="fa fa-plus"></i>
    Tambah</a></p>
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Judul</th>
            <th>Isi Berita</th>
            <th></th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php
            $query = mysqli_query($conn, "select * from berita order by
            id_berita desc");
            while ($row = mysqli_fetch_array($query)) {
                ?>
                <tr>
                    <td style="width: 200px;"><?php echo $row['judul']; ?></td>
                    <td><?php echo $row['isi']; ?></td>
                    <td style="width: 180px; text-align: right;">
                        <a href="?p=berita-edit&id_berita=<?php echo
                        $row['id_berita']; ?>"
                            class="w3-btn w3-small w3-green">
                            <i class="fa fa-pencil"></i>
                            Edit</a>
                        <a href="?p=berita&action=delete&id_berita=<?php echo
                        $row['id_berita']; ?>"
                            class="w3-btn w3-small w3-red">
                            <i class="fa fa-close"></i>
                            Hapus</a>
                    </td>
                </tr>
            <?php
            }
        ?>
    </tbody>
</table>

```

## 7. Berita-service.php

```
<?php
cors();
function cors() {

    // Allow from any origin
    if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {
        // Decide if the origin in $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] is one
        // you want to allow, and if so:
        header("Access-Control-Allow-Origin:
    {$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}");
        header('Access-Control-Allow-Credentials: true');
        header('Access-Control-Max-Age: 86400'); // cache for 1 day
    }

    // Access-Control headers are received during OPTIONS requests
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {

        if
    (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD']
    ))
        header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST,
    OPTIONS");

        if
    (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']
    ))
        header("Access-Control-Allow-Headers:
    {$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}");

        exit(0);
    }

    require_once './conn.php';
    $query = mysqli_query($conn, "select * from berita");
    $berita = array();
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
        $berita[] = $row;
    }
    header('Content-Type: application/json');
    echo json_encode($berita);
    mysqli_free_result($query);
}
```

## 8. Jadwal.php

```
<?php
```



```

if (!isset($conn)) {
    exit();
}

if (isset($_GET['action']) && $_GET['action'] == 'delete') {
    if (isset($_GET['id_jadwal'])) {
        $sukses = mysqli_query($conn, "delete from jadwal where id_jadwal
= " . $_GET['id_jadwal'] . "");
        if ($sukses) {
            header('location:index.php?p=jadwal');
        }
    }
}
?>
<div style="width: 800px; margin: auto">
    <h1>Jadwal</h1>
    <p><a href="?p=jadwal-create" class="w3-btn w3-green">
        <i class="fa fa-plus"></i>
        Tambah</a></p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>Waktu</th>
                <th>Tempat</th>
                <th>Keterangan</th>
                <th></th>
            </tr>
        </thead>
        <tbody>
            <?php
                $query = mysqli_query($conn, "select * from jadwal order by
id_jadwal desc");
                while ($row = mysqli_fetch_array($query)) {
                    ?>
                    <tr>
                        <td style="width: 200px;"><?php echo $row['waktu'];
?></td>
                        <td><?php echo $row['tempat']; ?></td>
                        <td><?php echo $row['keterangan']; ?></td>
                        <td style="width: 180px; text-align: right;">
                            <a href="?p=jadwal-edit&id_jadwal=<?php echo
$row['id_jadwal']; ?>"
                                class="w3-btn w3-small w3-green">
                                    <i class="fa fa-pencil"></i>
                                    Edit</a>

```

```

        <a href="?p=jadwal&action=delete&id_jadwal=<?php
echo $row['id_jadwal']; ?>"
        class="w3-btn w3-small w3-red">
        <i class="fa fa-close"></i>
        Hapus</a>
    </td>
</tr>
<?php
}
?>
</tbody>
</table>
</div>

```

### 9. Jadwal-service.php

```

<?php
cors();

function cors() {
    // Allow from any origin
    if (isset($_SERVER['HTTP_ORIGIN'])) {
        // Decide if the origin in $_SERVER['HTTP_ORIGIN'] is one
        // you want to allow, and if so:
        header("Access-Control-Allow-Origin:
        {$_SERVER['HTTP_ORIGIN']}");
        header('Access-Control-Allow-Credentials: true');
        header('Access-Control-Max-Age: 86400'); // cache for 1 day
    }

    // Access-Control headers are received during OPTIONS requests
    if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] == 'OPTIONS') {

        if
        (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_METHOD']
        ))
            header("Access-Control-Allow-Methods: GET, POST,
        OPTIONS");

        if
        (isset($_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']
        ))
            header("Access-Control-Allow-Headers:
        {$_SERVER['HTTP_ACCESS_CONTROL_REQUEST_HEADERS']}");

        exit(0);
    }
}

```

```

}

require_once './conn.php';
$query = mysqli_query($conn, "select * from jadwal");
$jadwal = array();
while ($row = mysqli_fetch_assoc($query)) {
    $jadwal[] = $row;
}
header('Content-Type: application/json');
echo json_encode($jadwal);
mysqli_free_result($query);
}

```

### 10. Login.php

```

<?php
session_start();

require_once './conn.php';
if (isset($_POST['login'])) {
    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    $query = mysqli_query($conn, "select * from pengguna where
username = '$username' and password = '$password'");
    $rows = mysqli_num_rows($query);
    if ($rows > 0) {
        $_SESSION['username'] = $username;
        header("location:index.php");
    } else {
        header("location:login.php?err=x");
    }
}
?>

<html>
<head>
<title>Login</title>
<style>
    body {
        font-family: verdana, arial;
    }

    .login {
        border-radius: 2px;
        padding: 60px;
        margin: 60px auto;
        width: 340px;
    }

```

```

        text-align: center;
        background-color: #fafafa;
    }

    body {
        background-image: url("bg-login.jpg");
        background-repeat: no-repeat;
        background-attachment: fixed;
    }
</style>
<link href="w3.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
<link href="font-awesome-4.6.3/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body>
<form method="post" action="login.php">
<div class="login w3-card-24">
    <i class="fa fa-user fa-5x"></i>
    <h3>Login Pengguna</h3>
    <p>Masukkan username dan password anda</p>
    <hr/>

    <?php
    if (isset($_GET['err'])) {
        if ($_GET['err'] == "x") {
            ?>
            <p class="w3-text-red">
                Username atau password yang anda masukkan belum benar
            </p>
            <?php
            }
        }
    }
    ?>

    <p><input type="text" name="username" class="w3-input"
        placeholder="Username" style="width: 100%;"/></p>

    <p><input type="password" name="password" class="w3-
input"
        placeholder="Password" style="width: 100%;"/></p>

    <p>
        <button type="submit" name="login"
            class="w3-btn w3-red" style="width: 100%;">
            <i class="fa fa-sign-in"></i>
            LOGIN
    </p>

```

```
</button>
</p>
</div>
</form>
</body>
</html>
```

### 11. logout.php

```
<?php
session_start();
session_destroy();
header("location:login.php");
/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project
Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
```

