

LAMPIRAN

Source Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>SIM AKADEMIK VER 0.1</title>
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
<!-- Bootstrap -->
<link href="<?php echo
base_url();?>assets/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<link href="<?php echo
base_url();?>assets/css/font-awesome.min.css"
rel="stylesheet">
<style>
.btn-file {
position: relative;
overflow: hidden;
}
.btn-file input[type=file] {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
min-width: 100%;
min-height: 100%;
font-size: 999px;
text-align: right;
filter: alpha(opacity=0);
opacity: 0;
background: red;
cursor: inherit;
display: block;
}
input[readonly] {
background-color: white !important;
cursor: text !important;
}
<?php
if($this->session->userdata('id_users')==')
{
redirect('auth/login');
}
?>
```

```
</style>
<!-- HTML5 Shim and Respond.js IE8 support of
HTML5 elements and media queries -->
<!-- WARNING: Respond.js doesn't work if you
view the page via file:// -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/html5shiv/3.7.0
/html5shiv.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/libs/respond.js/1.3.
0/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<?php
if($this->session->userdata('id_users')==')
{
redirect('auth/login');
}
?>
```

Source Code:

```
<?php
if($this->session->userdata('id_users')==')
{
redirect('auth/login');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible"
content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1">
<title>Siakad v1.0</title>
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()??uadmin/css/bootstrap.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()??uadmin/css/plugins.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()??uadmin/css/main.css">
<link rel="stylesheet" href="<?php echo
base_url()??uadmin/css/themes.css">
```

```

<script src="<?php echo
base_url()?>uadmin/js/vendor/modernizr-2.7.1-
respond-1.4.2.min.js"></script>
</head>
<body>
<!-- Navbars -->
<!-- Inverse Navbar - You can replace 'navbar-
inverse' with 'navbar-default' for a light
navbar -->
<nav class="navbar navbar-inverse">
<div class="navbar-header">
<button type="button" class="navbar-toggle"
data-toggle="collapse" data-target=".navbar-ex1-
collapse">
<span class="sr-only">Toggle navigation</span>
<span class="fa fa-bars"></span>
</button>
</div>

```

Source Code:

```

<h2 style="font-weight: normal;"><?php echo
$title;?></h2>
<div class="push">
<ol class="breadcrumb">
<li><i class='fa fa-home'></i> <a
href="javascript:void(0)">Home</a></li>
<li><?php echo anchor($this->uri-
>segment(1), $title);?></li>
<li class="active">Data</li>
</ol>
</div>
<script src="<?php echo
base_url()?>assets/js/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function() {
loadjurusan();
});
</script>
<script>
$(document).ready(function() {
$("#prodi").change(function() {
loadjurusan()
});
});
</script>
<script>

```

```

$(document).ready(function() {
    $("#konsentrasi").change(function() {
        loadmahasiswa();
    });
});
</script>
<script>
$(document).ready(function() {
    $("#tahun_angkatan").change(function() {
        loadjurusan();
    });
});
</script>

<script type="text/javascript">
function loadmahasiswa()
{
    var konsentrasi=$("#konsentrasi").val();
    var tahun_angkatan=$("#tahun_angkatan").val();
    $.ajax({
        url:"<?php echo
        base_url();?>mahasiswa/tampilkanmahasiswa",
        data:"konsentrasi="+ konsentrasi +
        "&tahun_angkatan="+ tahun_angkatan ,
        success: function(html)
        {
            $("#mahasiswa").html(html);
        }
    });
}
</script>

```

Source Code:

```

<h2 style="font-weight: normal;"><?php echo
$title;?></h2>
<div class="push">
<ol class="breadcrumb">
<li><i class='fa fa-home'></i> <a
href="javascript:void(0)">Home</a></li>
<li><?php echo anchor($this->uri-
>segment(1), $title);?></li>
<li class="active">Data</li>
</ol>
</div>
<?php

```

```

echo anchor($this->uri-
>segment(1).'/post','Tambah
Data',array('class'=>'btn btn-danger btn-sm'))
?>
<table id="example-datatables" class="table
table-striped table-bordered table-hover">
<thead>
<tr>
<th width="80"></th>
<th width="7">No</th>
<th>Tahun Akademik</th>
<th>Keterangan</th>
<th>Batas Registrasi</th>
<th>Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
$i=1;
foreach ($record as $r)
{
?>
<tr>
<td class="text-center">
<div class="btn-group">
<a href="<?php echo base_url().'$this->uri-
>segment(1).'/edit/'. $r->tahun_akademik_id;?>"
data-toggle="tooltip" title="Edit" class="btn
btn-xs btn-success"><i class="fa fa-
pencil"></i></a>
<a href="<?php echo base_url().'$this->uri-
>segment(1).'/delete/'. $r->tahun_akademik_id;?>"
data-toggle="tooltip" title="Delete" class="btn
btn-xs btn-danger"><i class="fa fa-
times"></i></a>
</div>
</td>
<td><?php echo $i;?></td>
<td><?php echo strtoupper($r-
>keterangan);?></td>
<td>SEMESTER <?php echo substr($r-
>keterangan,4,1)==1?'GANJIL':'GENAP';?></td>
<td><?php echo tgl_indo($r-
>batas_registrasi);?></td>
<td><?php echo $r-
>status=='y'? 'OPEN': 'CLOSED'?></td>
</tr>
<?php $i++;}?>

```

```

</tbody>
</table>
<!-- END Datatables -->

```

Source Code:

```

<?php
$status=array(0=>'Lunas',1=>'Pembayaran Ke
1',2=>'Pembayaran Ke 2',3=>'Pembayaran Ke
3',4=>'Pembayaran Ke 4');
echo form_open('keuangan');
?>
<table class="table table-bordered">
<tr class="success"><td colspan="2">PERIODE
LAPORAN</td></tr>
<tr><td width="150">Tanggal Mulai</td><td><?php
echo inputan('text', 'tanggal1','col-sm-
3','Tanggal Awal ..', 1,
$tanggal1,array('id'=>'datepicker'));?></td></tr>
<tr><td>Tanggal Sampai</td><td><?php echo
inputan('text', 'tanggal2','col-sm-3','Tanggal
Akhir ..', 1,
$tanggal2,array('id'=>'datepicker1'));?></td></t
r>
<tr><td colspan="2"><input type="submit"
name="submit" value="Preview" class="btn btn-
danger btn-sm">
<?php echo
anchor(base_url().'keuangan/laporanpembayaran/'.
$tanggal1.'/'. $tanggal2.'/cetak','cetak',array('
class'=>'btn btn-danger btn-
sm','target'=>'_blank'))?>
<?php echo
anchor(base_url().'keuangan/laporanpembayaran/'.
$tanggal1.'/'. $tanggal2.'/download','Export Ke
Ms.Word',array('class'=>'btn btn-danger btn-
sm','target'=>'_blank'))?>
</table>
</form>
<?php
if(isset($_POST['submit']))
{
function cetak(id,id2)
{
window.open('http://localhost/akademik/keuangan/
cetak/','1397003076569','width=700,height=500,to

```

```

olbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars
=1,resizable=1,left=0,top=0');
}
</script>
?>
<table class="table table-bordered">
<tr><th width="10">No</th><th
width="90">Tanggal</th>
<th width="70">Nim</th>
<th>Nama Mahasiswa</th>
<th width="200">Program Studi</th>
<th width="220">Jenis Bayar</th>
<th width="60">Jumlah</th></tr>
<?php
$no=1;
$jumlah=0;
foreach ($transaksi as $r)
{
echo "<tr>
<td>$no</td>
<td>". tgl_indo($r->tanggal)."</td>
<td>". strtoupper($r->nim)."</td>
<td>". strtoupper($r->nama)."</td>
<td>". strtoupper($r->nama_konsentrasi)."</td>
<td>". strtoupper($r->keterangan)."</td>
<td align='right'>". rp((int)$r->jumlah)."</td>
</tr>";
$jumlah=$jumlah+$r->jumlah;
$no++;
}
?>
<tr><td colspan="6"><p align='right'>Grand
Total</p></td><td align='right'><?php echo
rp($jumlah);?></td></tr>
</table>
<?php } ?>
<script type="text/javascript">
function cetak(id,id2)
{
window.open('http://localhost/akademik/keuangan/
cetak/', '1397003076569', 'width=700,height=500,to
olbar=0,menubar=0,location=0,status=1,scrollbars
=1,resizable=1,left=0,top=0');
}
</script>

```